



EVOBASIC

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 10 to 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	EVoBASIC10	EVoBASIC15	EVoBASIC20	EVoBASIC25	EVoBASIC35	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60Hz					Power supply
Corriente máxima de la célula	10A	15A	20A	25A	35A	Max cell current
Producción gr/hora	10gr/h	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h	Gr/hour production
Potencia máxima	75W	112,5W	150W	187,5W	263W	Max power
Tensión máxima de la célula	7,5Vcc					Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l					Salt required *
Selección de idioma	✓	✓	✓	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	✓	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	✓	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	✓	✓	✓	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	✓	✓	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	✓	✓	✓	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	✓	✓	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	✓	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	✓	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

	EVoBASIC10	EVoBASIC15	EVoBASIC20	EVoBASIC25	EVoBASIC35	
Por falta de flujo de agua	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by over temperature

Automatic alarms

Opciones

	EVoBASIC10	EVoBASIC15	EVoBASIC20	EVoBASIC25	EVoBASIC35	
Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit PRO CL	✓	✓	✓	✓	✓	Kit PRO CL
Kit Sonda Agua	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

Options

(* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software

(* Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

	EVoBASIC10	EVoBASIC15	EVoBASIC20	EVoBASIC25	EVoBASIC35	
Equipo	250 x 308 x 89 mm					Machine
Embalaje	460 x 430 x 220 6 kg					Packaging

Overall dimensions